

FICHA TÉCNICA

00099510404



ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A500 PC4_CC4_FO2 INT

Dimensões LxAxP (mm)	400x500
EAN	5600307036167
Aplicação	Embutida (INT)
Caixa base	P125 - cód. 0009712 P200 - cód. 0009732
Sistema de Fecho	Puxador rodar plástico
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85176200
Peso Bruto (Kg)	2,8
Volume (m³)	0,015
Quantidade por Embalagem	1

Materiais

Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Painel	Alumínio lacado a branco

Protecção e Segurança

Índice de Protecção IP	42
Índice de Protecção IK	07
Temperatura Instalação	Mín: -5°C Máx: 40°C

Repartidor cliente - Par de cobre (RC-PC)

Nº Saídas PC	4
Categoria	CAT6
Reserva não equipada	5

Repartidor cliente - Coaxial (RC-CC)

Nº Saídas CC	4
Gama Frequência	5-2400MHz
Perdas inserção (dB)	47Mhz - 9dB 862MHz - 9dB 950Mhz - 8dB 2150MHz - 8dB
Rejeição entre saídas (dB)	>20
Passagem DC	Sim
Atenuação do conector Compressão	< 0,001dB

Repartidor cliente - Fibra Óptica (RC-FO)

Nº Saídas FO	2
Adaptador	SC/APC
Atenuação adaptador	0,2dB

Espaço de Reserva

Nº U's de Reserva	4
Área Reserva (LxAxP)	Caixa Base 0009712 - 290x280x115mm Caixa Base 0009732 - 290x280x180mm

Características Eléctricas

Pde – 30K

Caixa Base 0009712 - 43W

Caixa Base 0009732 - 48,5W

Frequência

50Hz

Acessórios Incluídos

Terra

1x(3x10mm² + 3x16mm²)

Nº barramentos

Etiquetas Marcação

Sim

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas

EN 62208

Directiva

2014/35/UE

Regulamentos

Manual ITED