

## FICHA TÉCNICA

00099511212



### ARO PORTA ATI\_RACK RJ\_FLEX A500 PC12\_CC12\_FO2 INT

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensões LxAxP (mm)     | 400x500                                    |
| EAN                      | 5600307036198                              |
| Aplicação                | Embutida (INT)                             |
| Caixa base               | P125 - cód. 0009712<br>P200 - cód. 0009732 |
| Sistema de Fecho         | Puxador rodar plástico                     |
| Cor                      | Branco - RAL 9010                          |
| Código Pautal            | 85176200                                   |
| Peso Bruto (Kg)          | 3,5                                        |
| Volume (m³)              | 0,015                                      |
| Quantidade por Embalagem | 1                                          |

### Materiais

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Aro e porta | Alumínio lacado a branco |
| Painel      | Alumínio lacado a branco |

### Protecção e Segurança

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Índice de Protecção IP | 42                  |
| Índice de Protecção IK | 07                  |
| Temperatura Instalação | Mín: -5°C Máx: 40°C |

### Repartidor cliente - Par de cobre (RC-PC)

|                      |      |
|----------------------|------|
| Nº Saídas PC         | 12   |
| Categoria            | CAT6 |
| Reserva não equipada | 6    |

### Repartidor cliente - Coaxial (RC-CC)

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nº Saídas CC                     | 12                                                               |
| Gama Frequência                  | 5-2400MHz                                                        |
| Perdas inserção (dB)             | 47Mhz - 18dB<br>862MHz - 18dB<br>950Mhz - 18dB<br>2150MHz - 18dB |
| Rejeição entre saídas (dB)       | >20                                                              |
| Passagem DC                      | Sim                                                              |
| Atenuação do conector Compressão | 0,001dB                                                          |

### Repartidor cliente - Fibra Óptica (RC-FO)

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Nº Saídas FO        | 2      |
| Adaptador           | SC/APC |
| Atenuação adaptador | 0,2dB  |

### Espaço de Reserva

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nº U's de Reserva    | 3                                                                        |
| Área Reserva (LxAxP) | Caixa Base 0009712 - 290x150x115mm<br>Caixa Base 0009732 - 290x150x180mm |

## Características Eléctricas

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Pde – 30K  | 0009712 - 43W<br>0009732 - 48,5W |
| Frequência | 50Hz                             |

## Acessórios Incluídos

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Terra              | 1x(3x10mm <sup>2</sup> + 3x16mm <sup>2</sup> ) |
| Nº barramentos     |                                                |
| Etiquetas Marcação | Sim                                            |

## Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

|              |             |
|--------------|-------------|
| Normas       | EN 62208    |
| Directiva    | 2014/35/UE  |
| Regulamentos | Manual ITED |