Folha de dados do produto

Especificações



Quadro estanque, Mureva, IP65, 2x18 módulos

13434

Principal

Gama	Mureva
Nome do produto	Mureva Enclosure
Tipo de produto ou componente	Invólucro estanque
Tipo de quadro	Invólucros para aparelho modular
descrição da placa de montagem	SEM placa de montagem

Complementar

tipo de montagem	Superfície
Distancias de 9 milímetros	36
número de módulos com 18 mm por linha	18
número total de módulos de 18 mm	36
número de linhas horizontais	2
Classe de isolamento elétrico	Isolamento duplo Classe II
equipamento fornecido	2 kit de marcação 2 braçadeira 1 suporte para bloco de terminais 2 bloco com 32 terminais
tipo de capa frontal	Reversível Transparente
[In] corrente nominal	90 A
tipo de calha	DIN
número de pré-recortes PG ISO	17
número de blocos de terminal	2 terra / neutro Ligação de parafusos) com 32 de saída
saídas do bloco de distribuição	32 x 10 mm² 32 x 16 mm²
descrição das opções de bloqueio	Fechadura opcional
material do invólucro	polímero auto-extintor
Largura	448 mm
Altura	460 mm
Profundidade	160 mm
profundidade interna	88 mm
cor	Porta verde transparente Invólucro cinzento claro RAL 7035)

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Ambiente

Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 50262 IEC 60695-2-1
resistência a incêndios	650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
grau de protecção IK	IK09em conformidade com EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Resistente a UV classe 3em conformidade com ISO 4582:2010 Teste de degradação ultavioletaem conformidade com ISO 4892-2:2013
Categoria de sobretensão	II
Temperatura do ar ambiente para operação	-25…60 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	17,500 cm
Package 1 Width	47,000 cm
Package 1 Length	47,000 cm
peso da embalagem (Lbs)	4,425 kg
Unit Type of Package 2	X12
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	91,650 kg

Informação logística

país de origem	IT

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18

Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

Environmental Data explicados >

Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >

Pegada ambiental

Ciclo de vida total da pegada de carbono	**26 kg CO2 eq.**
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	**21 kg CO2 eq.**
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Divulgação Ambiental	**Perfil ambiental do produto**

Use Better

Materiais e embalamento

Percentagem média de conteúdo de plástico reciclado	**26 %**
Embalagem com cartão de reciclagem	**Não**
Embalagem sem plástico	**Não**
Número SCIP	**5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7**
Diretiva RoHS da UE	**Em Conformidade Com A Isenção**
Regulamento REACh	**Referência contem SVHC acima do limite**
Regulamento da OCDE relativo aos PFAS	**Nenhum produto químico PFAS da OCDE presente**
Diretiva relativa à reciclagem de navios	**Comunicado**
Diretiva POP	**Sem POPs**
Estado sem halogéneos	**Produto com componentes de plástico sem halogéneo**
PVC livre	**Sim**

Use Again

Recolher e refabricar

Potencial de reciclagem, em %	**86**
Perfil de Circularidade	**Não são necessárias operações de reciclagem específicas**
Devolução	**Sim**