Ficha técnica

Conjunto de abraçadeiras Quick e tubos Quick-Pipe



Ref.:: 2154528



Conjunto de tubos de instalação elétrica Quick-Pipe e abraçadeiras Quick à superfície. Para instalação à superfície de cabos e tubos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Montagem universal em parede e teto. Inclui 40 m de tubo a cada com 2 metros de comprimento e 120 abraçadeiras Quick. Aplicável na amplitude de temperaturas de - 25° a + 60 °C.



PVC

Policloreto de vinilo

Dados originais


Ref.:	2154528
Designação 1	Conjunto Quick-Pipe
Designação 2	Quick-Pipe+Abraçadeira Quick
Fabricante	OBO
Dimensão	M20
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	508 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Ficha técnica

Conjunto de abraçadeiras Quick e tubos Quick-Pipe



Ref.:: 2154528



Medida C	10 mm
Medida D	20 mm
Medida M (mm)	17
Medida t	1,5 mm

Dados técnicos

Montagem saliente Versão com resistência ao fio incandescente Instalação de betão Tamanho Livre de halogéneos Instalação sobre madeira Instalação no solo Instalação ao ar livre Código de classificação Instalação de máquinas e sistemas sim O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		
candescente Instalação de betão sim Tamanho M20 Livre de halogéneos não Instalação sobre madeira sim Instalação no solo não Instalação ao ar livre não Código de classificação 0 Instalação de máquinas e siste-sim	Montagem saliente	sim
Tamanho M20 Livre de halogéneos não Instalação sobre madeira sim Instalação no solo não Instalação ao ar livre não Código de classificação 0 Instalação de máquinas e siste-sim		não
Livre de halogéneos não Instalação sobre madeira sim Instalação no solo não Instalação ao ar livre não Código de classificação 0 Instalação de máquinas e siste-sim	Instalação de betão	sim
Instalação sobre madeira sim Instalação no solo não Instalação ao ar livre não Código de classificação 0 Instalação de máquinas e siste-sim	Tamanho	M20
Instalação no solo Instalação ao ar livre Código de classificação Instalação de máquinas e siste- sim	Livre de halogéneos	não
Instalação ao ar livre não Código de classificação 0 Instalação de máquinas e siste- sim	Instalação sobre madeira	sim
Código de classificação 0 Instalação de máquinas e siste- sim	Instalação no solo	não
Instalação de máquinas e siste-	Instalação ao ar livre	não
,	Código de classificação	0
	3	sim
Com manga não	Com manga	não
Gama de temperaturas de aplicação máx. 60 °C		60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín25 °C		-25 °C
Instalação no pavimento (betonil- ha)		não
Encastramento não	Encastramento	não