

Disjuntor DX<sup>3</sup> 6000-10 kA - 1P+N - 230 V~ - 10 A - Curva C -1 mód.



REF.407726

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Preço                | <b>24,04 €</b> |
| Embalagem (Unidades) | <b>10</b>      |
| Volume(dm3)          | <b>1.619</b>   |
| Peso(g)              | <b>1066.00</b> |

## DESCRIÇÃO

Disjuntor magnético térmico para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. Também pode ser usado para controlar e isolar a instalação. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1 Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). 10 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada.

## MAIS INFORMAÇÃO

### Fichas Técnicas

 [FichaTécnica\\_F02503EN-00](#)

## DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

### Declarações e certificados de conformidade

 [LGCAGBSLIW](#)

### Perfil ambiental do produto

 [LGDASGLDMS](#)

## SOFTWARE

---

 XL Pro3

## VIDEOS

---

 Vídeo B2B



© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.