



Utilizar para controlar a casa remotamente (iluminação, estores e aparelhos elétricos), utilizando um smartphone através da aplicação Home + Control e/ou controlo de voz (através de um assistente de voz)  
Para iniciar uma instalação conectada é necessário instalar uma gateway. A gateway vem incluída no starter pack ou pode ser adquirida individualmente.

O Extension Pack ou outros produtos conectados podem ser adicionados ao starter pack  
É necessária uma ligação Wi-Fi de 2,4 GHz

### Emb. Ref. Versão série de aparelhagem com tomada de energia integrada

Utilizar para conectar a instalação  
Composição:  
**1 gateway com tomada de energia integrada** de 16 A máx. 3680 W (protegida contra sobrecargas). Compatível com qualquer aparelho elétrico ou eletrodoméstico. Mede o consumo instantâneo e monitoriza o consumo diário e mensal e também envia notificações configuráveis (falha, consumo, etc.)  
Ligadores automáticos  
Pode ser instalada em substituição de uma tomada existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade

- **1 comando geral Entrar/Sair sem fios** com cenários que são personalizados na aplicação Home + Control  
Fornecido com pilha CR2032 de 3 V para alimentação e 4 adesivos reposicionáveis para fixação a qualquer superfície.  
Fornecido com suportes, quadros e capas de proteção para obra

**Versão Valena Life with Netatmo**  
 Branco - Valena Life with Netatmo  
 Aluminio - Valena Life with Netatmo  
 Preto - Valena Life with Netatmo

**Versão Mosaic with Netatmo**  
 Branco

**Versão LivinLight with Netatmo**  
 Branco - Livinglight with Netatmo  
 Tech- Livinglight with Netatmo  
 Antracite - Livinglight with Netatmo



Completar com quadro de acabamento

**Versão Living Now with Netatmo**  
 Branco - Living Now with Netatmo  
 Preto - Living Now with Netatmo  
 Areia - Living Now with Netatmo

Completar com quadro de acabamento, centros e teclas ver referências ao lado

### Emb. Ref. Centros necessários para a gateway com tomada

**2 módulos**  
 Centros necessários para todos as gateways com tomadas, para além dos centros de 2 módulos para a tomada

**Centros para a tomada**  
**2 módulos**  
 KW34M2  
 KG34M2  
 KM34M2  
 Centro para a ref. KW4501C  
 Centro para a ref. KG4501C  
 Centro para a ref. KM4501C

### Emb. Ref. Starter Pack conectado EMDX<sup>3</sup> with Netatmo para quadro elétrico

Permite iniciar uma instalação conectada no quadro elétrico  
Aceita passagem de pente para alimentação

**Gateway modular 100 - 240 V~ - 50/60 Hz**  
 Consumo: máximo 2 W  
 Ligação por terminais de parafuso  
 2,5 módulos 17,5 mm

**Pack Gateway modular + contactor:**  
 - 1 Gateway ref. 4 121 81  
 - 1 Contactor conectado ref. 4 121 71, multifunções, 20 AX - 230 V~ - 50 Hz  
 1 módulo 17,5 mm  
 Ligação por terminais de parafuso