


REMOTE CONTROL USER

Número do artigo **GTIN**
 EM10016011 4015120016011



Descrição do produto

- **Controlo remoto para utilizadores finais** para os detectores de presença e de movimento PD-C/MD-C360i/6 mini, PD-C/MD-C360i/8 mini, PD-C/MD-C360i/12 mini, MD-W200i, MD-CE e todos os detectores de movimento da série RC, os candeeiros automáticos AL S 230i, os projectores automáticos da série AFi, assim como os interruptores crepusculares CDSi-A/N e CDSi-A/N16AX



Dados técnicos

GERAL

Categoria do dispositivo	Controlo remoto
Conformidade	CE, EAC, RSP
Garantia	3 anos


FIXAÇÃO

Secção transversal condutora conectável	0.75 – 2.5 mm ²
---	----------------------------

CAIXA

Dimensões	Comprimento 56 mm x Largura 29 mm x Altura/profundidade 7 mm
Peso	5 g
Cor	prateado

Desenho à escala



Descrição detalhada do produto

REMOTE CONTROL USER

Número do artigo	GTIN
EM10016011	4015120016011

- **Controlo remoto para utilizadores finais** para os detectores de presença e de movimento PD-C/MD-C360i/6 mini, PD-C/MD-C360i/8 mini, PD-C/MD-C360i/12 mini, MD-W200i, MD-CE, todos os detectores de movimento da série RC, os candeeiros automáticos AL S 230i, os projectores automáticos da série AF, assim como os interruptores crepusculares CDSi-A/N e CDSi-A/N16AX
- Adaptação rápida e exacta do valor de luminosidade às necessidades individuais
- De forma simples ao premir um botão, sem ferramentas nem escadote
- Função "Luz permanente LIGADA/DESLIGADA" para, no máximo, 12 h evita a montagem suplementar de um interruptor