



EAN: 5607353114832

Emb.: 1

Peso Líquido: 4.75kg

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 62208

Em conformidade com a DMA – C62 – 805/N/2018 – 2ª Edição

Disponível para montagem de embutir, semi embutir e saliente. Remate à face da parede

Fabricada em poliéster reforçado a fibra de vidro

Cor cinzenta RAL 7035

Abertura de porta a 180°

Resistentes à corrosão, aos agentes químicos e aos raios ultravioletas

Auto-extinguíveis, classe V0 UL94

Fechadura triangular

Classe II de isolamento


IP44/IK09

Sem halogéneos

Produto com percentagem de 5% de material reciclado.

[Qualificada pela E-REDES \(clique aqui para ver documento\).](#)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



<b>Marca</b>	TEV
<b>Icons</b>	IP44, IK09, RAL7035, Duplo isolamento
<b>Método de montagem</b>	Montagem em superfície/montagem embutida/montagem parcialmente embutida
<b>Material</b>	Plástico
<b>Profundidade incorporada</b>	181 mm
<b>Grau de proteção (IP)</b>	IP44
<b>Altura</b>	495 mm
<b>Largura</b>	287 mm
<b>Profundidade</b>	205 mm
<b>Com tampa articulada</b>	Sim