
Produktdatenblatt
WDE3035



WDE3035

Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 AX (100W LED (SBL))

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Spannung

Nennspannung	250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	Ähnlich RAL 7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Konnektivität

Montageart	Krallenbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2

Abmessungen

Abmessungen	71 x 71 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme

Texte

Montageart	Mit Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Drucktaster	Nein

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Doppelwippe

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja
Cradle to Cradle Certified® Full Scope	Bronze, version 4.1