

Folha de dados do produto

Especificações



Contacto 1nf+1na+1na decalado (2 vel) p/ botoneiras pendentes xaca

XENG1191

Principal

Gama de produtos	Harmony XAC
Tipo de produto ou componente	Bloco de contactos
Nome do componente	XENG
tipo de circuito eléctrico	Circuito de controlo
aplicação do bloco de contactos	2 velocidades
tipo de bloco de contactos	Simple
tipo de operador	Retorno por mola
compatibilidade de produtos	XACA XACA9...cabeça
tipo e composição dos contactos	1 NF + 2 NA
montagem do bloco	Montagem frontal
operação dos contactos	Abertura lenta Escalonado

Complementar

ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² sem extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo
durabilidade mecânica	1000000 ciclos
designação de código de contacto	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	10 A
[Ui] Tensão estipulada de isolamento	600 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 mOhm
força de funcionamento	18 N
proteção contra curto-circuitos	10 A protecção por fusível por cartucho fusível tipo gG
potência de funcionamento nominal em W	40 W DC-13 para 1000000 ciclos, taxa de produção <60 cyc/mn a 120 V, factor de carga = 0,5 indutivo carga)em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 48 W DC-13 para 1000000 ciclos, taxa de produção <60 cyc/mn a 48 V, factor de carga = 0,5 indutivo carga)em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 65 W DC-13 para 1000000 ciclos, taxa de produção <60 cyc/mn a 24 V, factor de carga = 0,5 indutivo carga)em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

descrição de terminais ISO nº 1	(21-22)NC (33-34)NO_CL (13-14)NA
peso do produto	0,04 kg

Ambiente

Normas	UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
resistência a vibrações	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistência ao choque	100 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Categoria de sobretensão	Classe II conforming to IEC 61140

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	5,5 cm
Package 1 Weight	42,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,55 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	81,3 kg

Informação logística

país de origem	CZ
----------------	----

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

 Pegada ambiental	
Pegada de carbono (kg CO2 eq.)	1
Use Better	
 Materiais e embalagem	
Embalagem sem plástico	Não
Diretiva RoHS UE	Conformidade pró-ativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS UE)
Regulamento REACH	Declaração REACH
Use Again	
 Recolher e refabricar	
Perfil de caráter circular	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Devolução	No
REEE	 O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras

Image of product / Alternate images

Alternative



